

NAVEG

MANUAL DO NVA 216

ASPIRADOR AUTOMOTIVO DA NAVEG



OBS: Leia com atenção este manual antes do uso, para evitar danos materiais

Segurança:

- O **Aspirador Automotivo da Naveg** é de uso exclusivo para aspirar partículas de sujeira secas e não deve ser usado para aspirar partículas úmidas ou líquidos, que podem bloquear o filtro e afetar a sucção.

- Lembre-se de esvaziar o reservatório de pó após cada uso.
- Limpe regularmente o filtro com água limpa e segure antes de recolocar.
- Nunca utilize o seu **Aspirador Automotivo Naveg** sem o filtro, isto pode danificar o motor.
- Nunca aspire líquidos, brasas ou pontas de cigarros acesas.
- Quando não estiver em uso, guarde-o em local seco, fresco e fora do alcance de crianças.

Operação:

- Verifique para que o cabo de força esteja completamente desenrolado.
- A ignição do veículo deve estar ligada antes de plugar o **Aspirador Automotivo Naveg** no acendedor de cigarros.
- Para ligar, use o interruptor LIGA/DESLIGA localizado no topo do seu **Aspirador Automotivo Naveg**.
- Para limpar pequenos espaços, cantos e frestas, utilize o bocal. O bocal é facilmente encaixado na frente do **Aspirador Automotivo Naveg**.
- Para esvaziar o reservatório de pó: segure o **Aspirador Automotivo Naveg** em ângulo descendente (com o reservatório voltado para baixo, para que o abrir a sujeira não caia no chão) e aperte firmemente com o dedo polegar o botão de encaixe. O reservatório se separa do corpo e poderá ser esvaziado facilmente.

Solucionando Problemas:

O Aspirador Automotivo Naveg não liga:

1. Verifique se o acendedor de cigarros não está sujo ou contém material estranho, se necessário, limpe com objeto não condutivo. Não utilize objetos metálicos para limpar. Antes de limpar, desligue a ignição do veículo.
2. Empurre o plugue firmemente no acendedor de cigarros e gire para obter um melhor contato.
3. Confira se o cabo de força não está torcido ou dobrado.
4. Ligue a ignição do veículo.

O Aspirador Automotivo Naveg tem pouca sucção:

1. Confira se o filtro está limpo e se não há sujeira bloqueando-o.
2. Verifique se o local não está bloqueado com alguma sujeira.
3. Confira se o reservatório de pó não está cheio.
4. O filtro pode ser lavado periodicamente com água morna. Segue antes de recolocar.

SAC: 08007747042